

Motore autofrenante 6AT 2800 B5/B14 da KW 0,18 a KW 0,75

€258.64 (incluso 22 % I.V.A.)



Motore Autofrenante 6AT Trifase 2800 giri 2poli B3 KW 0,18-0,25-0,37-0,55-0,75

Â

Caratteristiche Generali

La serie trifase comprende: 16 altezze d'asse (56-355) ad una velocità di rotazione (2,4,6 o 8 poli); 12 altezze (71-280) a due velocità (2/4, 4/8, 4/6 o 6/8 poli).

La serie monofase comprende 7 altezze d'asse (56-112) ad una velocità di rotazione (2 o 4 poli).

Le caratteristiche generali dei motori sono le seguenti.

Tensione standard:

- 230V/Y400V \pm 10% 50Hz per i motori trifase 56-100 a 2,4,6,8 poli
- 400V \pm 10% 50Hz per i motori trifase 100-355 a 2,4,6,8 poli
- 230V \pm 5% 50Hz per i motori monofase 2,4 poli
- 400V \pm 10% 50Hz per i motori doppia polarità 71-280
- Alta qualità costruttiva
- Alto rendimento η ed alto fattore di potenza $\cos\phi$
- Livello della rumorosità molto al di sotto dei valori definiti dalle norme CEI EN 60034-0
- Classe di isolamento F, con sovratemperature classe B
- Sicurezza nel servizio

- Manutenzione semplificata
- Elevata possibilità di personalizzazione

I motori asincroni trifase e monofase auto frenanti sono fornibili nelle seguenti configurazioni:

- Motori trifase 63â€180 singola o doppia polaritÃ con freno in corrente continua a basso ingombro (6AT--7AT)
- Motore trifase 63..225 singola o doppia polaritÃ con freno in corrente continua ad alta coppia di frenatura (6ATKâ€7ATK)
- Motore monofase 63..100 singola polaritÃ con freno in corrente continua a basso ingombro (6AM)
- Motore monofase 63..100 singola polaritÃ con freno in corrente continua ad alta coppia di frenatura (6AMK)
- Motore trifase 63â€200 singola o doppia polaritÃ con freno in corrente alternata ad alta coppia di frenatura (6ATC--- 7ATC)

[Informazioni Venditore](#)

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

Autenticati per poter scrivere una recensione.